

モデル 項目	Q200R	Q300M	Q400M	Q400R	Q400F
					
1 使用対象者	重度身体障害・若年層障害	重度身体障害・若年層障害・障害児	重度身体障害・若年層障害		
2 全幅	580 mm	520 mm (20") / 540 mm (21") / 570 mm (22")	610-620 mm	640 mm	640 mm
3 全長	1070 mm	1060 mm (41.5") - 1180 mm (46.5")	1130 mm	1370 mm	1340 mm
4 全高	最大 910 ~ 1000 mm	最大 875 ~ 1000 mm	最大 1400 mm		
5 車いす重量	98 kg~ (55 Ah バッテリーを含む)	103 kg~ (41 Ampバッテリー含む)	130 kg~		
6 駆動輪タイプ	後輪駆動	中輪駆動	中輪駆動	後輪駆動	前輪駆動
7 最小回転半径	1700 mm	560 mm	560 -630mm	950 mm	735 mm
8 最大走行距離 (ISO 7176-4)	31 kmまで	36 km (56Ahバッテリー使用時)	40 kmまで		
9 バッテリーサイズ	50 Ah, 55 Ah	41 Ah, 56 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah		
10 最高速度	6km/h	6km/h	6km/h		
11 耐荷重	136 kg	136 kg	136 kg		
12 安全登坂角度	8°	6°	8°	10°	8°
13 段差乗越可能高	75 mm・100 mm (※カーブライマー使用時)	70 mm (12" 駆動輪使用時) 100 mm (14" 駆動輪使用時)	50 mm	80 ~ 100 mm (※カーブライマー使用時)	70 mm
14 駆動輪	12",14" ノビータイヤ	12", 13", ※14" ノビータイヤ	13" ノビータイヤ	13", 14" ノビータイヤ、V-タイプ	13", 14"
15 キャスターホイール	9"	7"	7"	9", 10"	9"
16 シート幅	380 - 540 mm(15" - 21")	385 - 510 mm (15" - 20")	385 - 485 mm (15" - 19")		
17 シート奥行	410 - 510 mm(16" - 20")	410 - 560 mm (16" - 22")	410 - 510 mm (16" - 20")		
18 シート高	450 - 490 mm(18" - 19")	410 - 490 mm (16" - 19")	415 - 490 mm (16" - 19") 415mmは、80Ahバッテリー、電動リフト、電動ティルトとの併用不可		
19 バックサポート高	500, 570 mm	460 - 570 mm	460 - 570 mm		
20 バックサポート角度	90, 94, 98,102° (工具利用角度設定)	86, 90, 94, 98,102, 106° (工具利用角度設定)	86, 90, 94, 98,102, 106° (工具利用角度設定)		
21 電動ティルト	※ 0° ~ 22°	※ 0° ~ 30° , -5° ~ 25°	※ 0° ~ 50° , -5° ~ 25° , 0° ~ 30°		
22 電動リクライニング	※ 90° ~ 120°	※ 85° ~ 120°	※ 85° ~ 120°		
23 電動リフト		※~300 mm	※~300 mm		
24 電動 / 手動エレベーター レッグレストサポート	※	※	※		
25 ティルト角度 (固定)	0° , 3° , 6° (角度設定選択)	0° , 3° , 6° , 9° (通常工場設定角度 6°)	0° , 3° , 6° , 9° (通常工場設定角度 6°)		
26 SEDEOライトバッククッション	※ ローコントゥア、ディープコントゥア	※ ローコントゥア、ディープコントゥア	※ ローコントゥア、ディープコントゥア		
27 アームレスト	シングルポスト 高さ調整 着脱式	フリップバック, リクライニングフリップバック, シングルポスト 着脱式、 シングルポスト フリップバック	フリップバック,リクライニングフリップバック, シングルポスト フリップバック		
28 ラテラル体幹サポート	※	※	※		
29 ヘッドサポート	※	※	※		
30 コントロールシステム	VR2/※R-Net (ディスプレイ)	VR2/※R-Net (ディスプレイ)	VR2/※R-Net (ディスプレイ)		
31 介助者用コントロール	※	※	※		
32 ジョイスティック取付 パラレルスイングアウェイ	左右取付可	左右取付可	左右取付可		
33 ジョイスティックノブ	※各種選択(標準ノブ有)	※各種選択(標準ノブ有)	※各種選択(標準ノブ有)		
34 ジャイロ(GYRO)システム	※	※	※		
35 LEDライト及び方向指示器	※	※	※		
36 カラー	4色: レッド, ブルー, アップルグリーン, ブラック	カラーアクセント7色, ※パーソナルシュラウドデザイン 10 タイプ	アクセントカラー 4色: シルバー, アップルグリーン, ブラック, オレンジ		
37 衝突安全試験済 (クラッシュテスト)	合格 - 車両内での前向き固定輸送承認済 (ISO 7176-19)	合格 - 車両内での前向き固定輸送承認済 (ISO 7176-19)	合格 - 車両内での前向き固定輸送承認済 (ISO 7176-19)		

オプションは別途資料「クイッキー電動車いすオプションカタログ」を参照ください。 ※は有料オプションとなります。